



P19L / P59L



P460



P300



P55 / P59

- Zbiorniki z metalu lub lekkiego stopu aluminium.
- Zawór nadmiarowy bezpieczeństwa w każdym modelu.
- Niezawodne zawory zapewniające wieloletnią bezawaryjną eksploatację.
- Tłoczenie 1- lub 2-stopniowe dające maksymalną prędkość wysuwu tłoczynek cylindrów.

typ zasilanego cylindra	model	pojemność użytkowa zbiornika dm <sup>3</sup>	wydajność cm <sup>3</sup> / ruch (1. stopień)	wydajność cm <sup>3</sup> / ruch (2. stopień)	ciśnienie bar (1. stopień)	ciśnienie bar (2. stopień)	typ zbiornika	masa kg
jednostronnego działania	P19L	0,44	4,1	0,9	70	700	lekki aluminiowy	2,3
	P60	0,66	-	2,2	-	700	stalowy	5,5
	P62	0,66	-	2,6	-	700	stalowy	5,5
	P55	0,74	-	2,6	-	700	stalowy	7,2
	P59	0,74	10,9	2,6	22	700	stalowy	7,8
	P59L	1,00	12,0	2,6	59	700	lekki aluminiowy	4,1
	P140EU	1,20	-	2,6	-	700	stalowy	6,5
	P100EU	1,00	13,2	2,3	15	700	lekki aluminiowy	6,0
	P200EU	2,00	13,2	2,3	15	700	stalowy	9,5
	P159	2,24	42,6	2,6	22	700	stalowy	11,8
	P300	5,08	42,6	2,6	22	700	stalowy	25,1
	P460	7,54	120,5	4,6	22	700	stalowy	24,9
dwustronnego działania	P230EUD	2,10	13,2	2,3	14	700	stalowy	14,6
	P159D	2,24	42,6	2,6	22	700	stalowy	12,7
	P300D	5,08	42,6	2,6	22	700	stalowy	25,9
	P400D	7,54	120,5	4,6	22	700	stalowy	26,3