

## Prasy hydrauliczne remontowe



- Wytrzymała konstrukcja ramowa - dostarczana złożona.
- Możliwość instalacji i użytkowania prasy w poziomie.
- Pełny osprzęt hydrauliczny: węże, manometr i złączki w każdym zestawie prasy.
- W wybranych modelach wysokość stołu roboczego regulowana za pomocą korbowego mechanizmu linowego i przesuwana głowica z cylindrem naciskowym umożliwiającą niecentryczną pracę.
- Unikalna właściwość "Open-Throat" w niektórych modelach 25t - możliwość zamocowania głowicy z cylindrem naciskowym na zewnątrz ramy prasy.

model	nacisk max ton	skok mm	typ pompy	prześwit poziomy mm	prześwit pionowy mm	przesuw głowicy naciskowej od osi ramy mm	cofanie tłoczyska	masa kg
KMG-15A	15	150	lewarek	500	150 - 600	-	sprężyną	84
KMG-30A	30	150	lewarek	550	150 - 600	-	sprężyną	136
KCK-15A	15	95	ręczna	500	150 - 600	-	sprężyną	89
KCK-30	30	120	ręczna	550	180 - 630	-	sprężyną	139
KCK-50	50	12	ręczna	550	165 - 615	-	sprężyną	215
KPD-30	30	120	ręczna	710	165 - 615	125	sprężyną	203
KPD-50	50	120	ręczna	710	165 - 615	125	sprężyną	239
SPA556	50	159	pneumatyczna	889	156 - 1045	374	sprężyną	318
SPE556	50	159	elektryczna 230V 1 faza	889	156 - 1045	374	sprężyną	323
SPM5513	50	337	ręczna	914	152 - 1067	374	sprężyną	435
SPE60-18	60	180	elektryczna 400V 3 fazy	860	110 - 935	-	sprężyną	485
SPE5513-220	50	337	elektryczna 230V 1 faza	914	152 - 1067	374	sprężyną	444
KP-100	100	250	ręczna	1000	130 - 930	-	sprężyną	939
SPM10010	100	260	ręczna	1270	50,8 - 1067	457	sprężyną	239
SPE120-18	120	180	elektryczna 400V 3 fazy	880	80 - 910	-	hydrauliczne	755
SPE250-30	250	300	elektryczna 400V 3 fazy	1080	100 - 1000	-	hydrauliczne	2100